

DRK501 医药包装性能测试仪

产品介绍

DRK501 医药包装性能测试仪，采用现代机械设计理念和人机工程学的设计准则，运用先进的嵌入式软硬件结合控制方式，具有智能化的数据分析处理功能，是一款设计新颖、使用方便、性能优异、美观大方的新一代多功能电子拉力试验机。

产品应用

适用于铝箔、PVC硬片、复合膜产品热合强度、拉伸强度、剥离强度、断裂伸长率等测试；安瓿瓶折断力测试；铝塑组合盖开启力、穿刺力、铝片撕开力等测试；卡式瓶泄露试验、活塞滑动性试验等医药用软包装、容器不同检测项目。

产品特点

- 采用滚珠丝杠传动机构平稳、精准；采用进口伺服电机噪音小、控制精确
- 嵌入式技术搭载专业软件可实时显示力-时间、力-变形、力-位移等数值曲线
- 专业控制软件可实现三级权限管理，数据分析、查看、打印、保存等功能
- 软件涵盖上千种测试标准要求测试模式，可实现程式试验模式，满足客户定制要求
- 一台设备可同时配置4个力值传感器，可根据需要随时更换，软件系统自动识别匹配
- 具有自动复位、数据记忆、过载保护和故障自诊断的特点
- 可以满足拉伸、剥离、折断力、开启力、穿刺力等不同实验项目
- 双向力值传感器，可满足拉、压双向测试项目

产品参数

- ◇ 规格：500N（标配） 50N、100N、5000N（可选）
- ◇ 精度：优于0.5级
- ◇ 力值分辨率：0.1N
- ◇ 形变分辨率：0.001mm
- ◇ 试验速度：1~500mm/min（无级调速）
- ◇ 试样宽度：30mm（标配夹具）50mm（可选夹具）
- ◇ 试样夹持：手动
- ◇ 行程：1000mm（标配） 400mm、700mm、800mm（可选）
- ◇ 外形尺寸：500mm(L)×300mm(W)×1700mm(H)
- ◇ 电源：AC220V 50Hz



技术标准

YBB00152002-2015、YBB00212005-2015、YBB00232005-2015、YBB00222005-2015、YBB00182004-2015、YBB00202005-2015、YBB00242002-2015、YBB00212004-2015、YBB00132005-2015、YBB00142005-2015、

产品配置

标配：主机一台，电脑一台、软件、通信电缆,电源线一根，打印纸四卷，合格证，说明书一份

选配：折断力夹具、胶塞穿刺力夹具、拉环开启力夹具、组合盖开启力夹具、卡式瓶活塞滑动性测试夹具